

Rustilo™ WDP Spray

Protettivo e agente per sciogliere la ruggine con effetto lubrificante

Descrizione

Castrol Rustilo™ WDP Spray (precedentemente denominato Castrol Penetrat™ WDP Spray) un olio con buone proprietà penetranti, eccellenti capacità di sciogliere la ruggine e capacità di protezione dalla corrosione.

Applicazioni

Rustilo WDP Spray è indicato per l'utilizzo in impianti di produzione ed officine:

- dissolve la ruggine su viti, dadi, cuscinetti volventi, pulegge, bulloni e molle.
- Garantisce prevenzione a breve termine dalla ruggine e protegge le componenti meccaniche, gli utensili, le funi e i fili metallici dalla corrosione.
- Può trovare applicazione come lubrificante per catene in impianti industriali ed officine che operano a temperatura ambiente.

Rustilo WDP può essere inoltre impiegato nel campo dell'autotrazione:

- Allenta in breve tempo dopo l'applicazione componenti arrugginite e ingrippate,
- elimina i cigolii e migliora le proprietà di scorrimento,
- aiuta nel mantenimento di serrature, perni, giunture etc.
- Impedisce la perdita di corrente in sistemi di accensione.

Vantaggi

- Eccellenti proprietà di dissoluzione della ruggine.
- Penetra velocemente nelle fessure.
- Allenta viti e connessioni arrugginite.
- Previene a breve termine dalla ruggine e protegge dalla corrosione.
- Conserva i pezzi nei periodi di stoccaggio intermedio.

Caratteristiche Tipiche

Test	Metodo	Unità	Rustilo WDP Spray
Aspetto of Fluid	Visivo	-	chiaro, marrone
Aspetto of Film	Visivo	-	Oleoso, Giallo trasparente
Type of Base Fluid	-	-	Olio minerale
Densità of Fluid @ 15°C	ASTM D4052 / ISO 12185	g/ml	0.83
Viscosità of Fluid @ 40°C	ASTM D 445 / ISO 3104	mm ² /s	4.5
Viscosity Index of Fluid	DIN ISO 2909	-	160
Punto di infiammabilità of Fluid, PM	ASTM D93 / ISO 2719	°C	65
Punto di scorrimento of Fluid	DIN ISO 3016	°C	- 33

Soggetto alle normali tolleranze di fabbricazione

Stoccaggio

To avoid product deterioration always keep the container/drum tightly sealed. Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight. Prevent exposure to frost and avoid water ingress. For optimum product stability, it is preferable to store the product indoors between 5°C and 45 °C / 41°F and 113°F.

For more details, please refer the product safety data sheet.

Questo prodotto veniva precedentemente denominato Penetrat WDP Spray. Il nome è stato modificato nel 2015.

Rustilo™ WDP Spray
11 Nov 2015

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

Castrol Industrial, divisione di BP Italia Spa, Via Verona 20010 Cornaedo (MI)
Tel: 800.906.348
www.castrol.it/industrial