



Scheda Prodotto

TECHNICLEAN HP

Sgrassante a spruzzo ad alta pressione - Ediz. 1/2008

Descrizione

TECHNICLEAN HP è un liquido sgrassante acquoso debolmente alcalino e demulsificante.

Applicazioni

TECHNICLEAN HP è applicato principalmente sulle macchine a spruzzo ad alta pressione per tutti i tipi di sporco leggero e medio (oli solubili o interi, trucioli, sfridi metallici).

E' ugualmente applicato sulle macchine a spruzzo ed iniezione immersa.

Concentrazione: 1-4%

Temperatura ambiente: 65°C

Pressione superiore a 1000 bar.

	Unità	Norma	Valore
Aspetto	-	Visivo	Liquido limpido
Colore	-	Visivo	Giallo
Densità a 20° C	Kg/m3	ASTM D 4052	1040
pH al 5% in acqua distillata	-	ASTM E 70-97	9-9.4
Coefficiente acidometrico	-	-	2

Benefici

Compatibile con tutti i materiali quali acciai, ghisa, alluminio, rame e zinco.

Lunga durata grazie alla sua funzione demulsificante.

Non forma schiuma a qualsiasi pressione di spruzzo.

Adatto a tutti i tipi di sporco.

Stoccaggio

E' raccomandabile porre gli imballaggi al coperto. Se lo stoccaggio è fatto all'aperto i fusti devono essere coricati e posti orizzontalmente per evitare la possibile entrata d'acqua e la cancellazione dell'identificazione del prodotto.

I prodotti non devono essere stoccati ad una temperatura superiore ai 60° C e non devono essere esposti a forte radiazione solare , a freddo intenso o a forti variazioni di temperatura.

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

INDUSTRIAL LUBRICANTS & SERVICES
Divisione di BP Italia SpA
Via A. Cechov, 50/2 - 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300
Uffici e Stabilimento di Mappano:
Via Palazzetto, 9
10070 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 2225311 - 011 2225358