

Scheda Prodotto

TECHNICLEAN AS58

Sgrassante Base Solvente

Descrizione

Techniclean AS58 è un lavante a base solvente idrocarburico, esente da idrocarburi aromatici, inodore

Applicazioni

Techniclean AS58 puo' essere utilizzato quale sostituto del tricloroetano e degli altri solventi clorurati per la pulizia dei particolari metallici, ferrosi e non, sporchi di oli e grassi

Tipo di impianto

ad immersione, in vasca con bagno agitato o statico o in impianti realizzati appositamente per l'uso di solventi.

Techniclean AS58 non puo' essere usato negli impianti dove vengono utilizzati i solventi clorurati in fase vapore

Metodo d'impiego

Techniclean AS58 e' usato normalmente a temperatura ambiente. Per migliorare il potere detergente e una piu' rapida asciugatura puo' essere riscaldato alla temperatura max di 40°C (soltanto in impianti adatti).

Aspetto	Liquido Limpido Incolore
Odore	Caratteristico
Densità @ 20°C	0,776 Kg/dmc
Punto di Infiammabilità	57°C
Punto di Ebollizione	179-191°C

Benefici

Non danneggia la fascia d'ozono

Efficace detergenza

Odore contenuto

Compatibile con tutti i metalli

Alto punto di infiammabilità

Asciugatura rapida

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.