

Scheda Prodotto

HONILO 981

Olio intero per finitura superficiale - Ediz. 1/2006

Descrizione

HONILO 981 è un prodotto costituito da basi minerali severamente raffinate ed una bilanciata miscela di untuosanti che ne garantiscono l'ottima lubrificazione.

HONILO 981 non contiene né cloro né zolfo.

Applicazioni

HONILO 981 è un prodotto sviluppato per operazioni di levigatura e superfinitura di acciai legati ad alta resistenza, cromo duro, ghisa nitruata, ghisa sferoidale, ecc.

Adatto anche per lavorazioni di asportazione truciolo non particolarmente gravose su leghe di alluminio, su zama, leghe ad alto contenuto di magnesio e materiali leghe ove sia richiesto l'impiego di un olio molto fluido con elevate proprietà lubrificanti e raffreddanti tale da non provocare macchie sulle superfici lavorate.

Ottimo nella rettifica quando è necessario migliorare i valori di rugosità finali delle superfici lavorate.

Aspetto:	liquido limpido
Colore:	paglierino
Densità 15°C ASTM D4052	0,83 kg/lit
Viscosità 20°C ASTM D445	9,1 cSt
Viscosità 40°C ASTM D445	5 cSt
Infiammabilità PM ASTM D93	>130 °C

Benefici

Adatto per ogni tipo di materiale.

Versatile, può essere utilizzato per svariate operazioni.

Ottima finitura superficiale ed eliminazione delle rigature.

Lunga tenuta degli utensili abrasivi.

Possibilità di impiegare pietre a grana più fine con conseguenti migliori finiture superficiali.

Alto potere refrigerante.

Approvato da numerosi costruttori di macchine per levigatura.

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato negli appositi imballi in luogo coperto ed a temperatura compresa tra -5°C e +40°C.

Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.