



Scheda Prodotto

HONILO 930

Olio intero per finitura superficiale

Descrizione

HONILO 930 è un fluido a bassa viscosità costituito da selezionate basi minerali di origine paraffinica.

Applicazioni

HONILO 930 è un fluido particolarmente idoneo alla refrigerazione in operazioni di levigatura su ghisa grigia. Le prerogative del prodotto si evidenziano quando si opera con listelli (pietre) diamantati o in corindone a legante metallico, vetrificato o resinoide.

Si comporta ottimamente su bronzi duri, sinterizzati e superfici cromate

Aspetto:	liquido limpido
Colore:	paglierino
Densità 15°C ASTM D4052	0,81 kg/lt
Viscosità 20°C ASTM D445	6,5 cSt
Viscosità 40°C ASTM D445	4 cSt
Infiammabilità PM ASTM D93	>130 °C

Benefici

Elevata durata del listello (pietra).

Taglio perfetto e costante anche a basse pressioni specifiche.

Ottime finiture superficiali.

Potere refrigerante elevato.

Forte bagnabilità.

Facile decantazione e filtrabilità.

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato negli appositi imballi in luogo coperto ed a temperatura compresa tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.