

Scheda Prodotto

ILOFORM PS158

Pasta per imbutitura lamiera - Ediz. 1/2006

Descrizione

Pasta di colore bianco costituita da saponi, lubrificanti solidi ed untuosanti.

Il prodotto non contiene cloro e nonilfenoli etossilati.

Applicazioni

ILOFORM PS 158 è una pasta lubrificante solubile in acqua specificatamente realizzata per difficoltose operazioni di tranciatura ed imbutitura su particolari in acciaio al carbonio, inox ed alluminio. Il prodotto può essere utilizzato tal quale oppure diluito in acqua.

L'emulsione deve essere preparata aggiungendo lentamente l'acqua al prodotto rimescolando con continuità sino ad ottenere una miscela omogenea. L'applicazione sui particolari da lavorare può essere fatta a pennello o con rullo.

Le concentrazioni d'uso sono comprese tra il 10% ed il 100%.

Aspetto	pastoso
Colore	bianco
Aspetto emulsione	lattiginoso
pH al 10%	9,1

Benefici

Elevata tenacità del film lubrificante atta a resistere a severe condizioni di esercizio per pressioni e temperature.

Garanzia di elevate prestazioni nelle operazioni più gravose.

Ottima versatilità per condizioni di utilizzo e materiali.

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato negli appositi imballi in luogo coperto ed a temperatura compresa tra -5°C e +40°C.

Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.

Note

Si consiglia di provvedere all'agitazione delle emulsioni formate al fine di disperdere uniformemente il lubrificante solido che tende a depositarsi sul fondo.

E' consigliabile il lavaggio dei particolari prodotti mediante lavanti alcalini/tensioattivi a temperatura tra i 70°C ed i 90°C.