

## Scheda Prodotto

### ILOCUT 222

Olio da taglio esente cloro

#### Descrizione

ILOCUT 222 è un olio intero di media viscosità costituito da basi minerali ad elevata raffinazione, sostanze untuosanti ed additivi antiusura.

ILOCUT 222 non contiene Cloro.

#### Applicazioni

ILOCUT 222 è un olio da taglio specificatamente sviluppato per il settore delle minuterie metalliche su macchine mono e plurimandrino dove garantisce elevate produttività con ottime finiture superficiali dei pezzi lavorati e bassa tendenza alla formazione di fumi e nebbie.

ILOCUT 222 è un prodotto molto versatile adatto sia per lavorazioni su acciai di media lavorabilità che su alluminio, ottone e leghe gialle in genere.

La particolare viscosità ed additivazione, ne consente l'estensione di utilizzo anche nel settore della produzione di ingranaggi a modulo medio in operazioni di dentatura.

Aspetto:	liquido limpido
Colore:	giallo
Densità ASTM D4052	0,89 kg/lt
Viscosità 20°C ASTM D445	120 cSt
Viscosità 40°C ASTM D445	46 cSt
Infiammabilità PM ASTM D93	>200 °C

#### Benefici

Ottima lubrificazione.

Buone prestazioni su tutti i materiali quali AVP, Alluminio, Ottone.

Elevate rese degli utensili.

Contenuta fumosità.

Ottima compatibilità con tutti i metalli.

#### Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato negli appositi imballi in luogo coperto ed a temperatura compresa tra -5°C e +40°C.

Proteggere da infiltrazioni di acqua.

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.