

## Scheda Prodotto

# RUSTILO DWX21

Protettivo Base Solvente - Ediz. 1/2006

### Descrizione

Rustilo DWX21 è un protettivo base solvente, che lascia sui particolari trattati un sottile velo oleoso di protezione

### Applicazioni

Ideale per immersione o altrimenti per pennello o a spruzzo. Al fine di ottimizzare l'applicazione il manufatto dovrebbe essere lasciato stazionare in immersione nel prodotto con una minima agitazione e per un tempo di contatto di qualche minuto. Occorrerà poi provvedere allo spillaggio dell'acqua dal fondo della vasca

Periodo di protezione

Interno 3 mesi

Esterno 1 mese sotto telo impermeabile

Rimozione

Generalmente non viene richiesta. Se necessaria si suggerisce l'uso di solvente idrocarburici o lavanti alcalini (Castrol Careclean BS1 o Castrol Flexiclean)

Aspetto	Liquido Limpido Bruno
Densità @20°C	0.815 Kg/dmc
Flash Point	40°C
Tipo di Film	Oleoso
Potere Coprente	~ 80 mq/l
Spessore del film	~ 3.5 micron
Tempo di asciugatura	~ 120 min (evaporazione 95% del solvente)

### Benefici

azione di prevenzione della corrosione sui pezzi dopo lavorazioni di metalworking o di lavaggio

suggerito per essere impiegato dopo l'uso di emulsioni o soluzioni acquose.

raccomandato per la protezione a breve termine.

### Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.