

# VARIOCUT D 270

## Olio intero ad elevate prestazioni

### Descrizione

**VARIOCUT D 270** è un olio intero fluido costituito da basi minerali ad elevata raffinazione ed una consistente additivazione untuosante/EP.

**VARIOCUT D 270** non contiene Cloro.

### Applicazioni

**VARIOCUT D 270** è un olio da taglio ad elevate prestazioni con caratteristiche di estrema fluidità sviluppato per soddisfare esigenze tecniche relative ad operazioni impegnative quali la foratura profonda e la brocciatura orizzontale, verticale, interna ed esterna.

Il sinergico effetto di appropriati additivi consente di ottenere elevati rendimenti contenendo nel contempo l'usura degli utensili.

**VARIOCUT D 270** ottimizza la lubrorefrigerazione nelle operazioni di foratura profonda sia con utensili tradizionali che ad adduzione interna, unitamente alle operazioni di rullatura ed allargatura.

Per la specifica attività di alcuni componenti se ne sconsiglia l'uso su leghe gialle.

### Caratteristiche Tipiche

Parametri	Valori
Aspetto	paglierino
Densità @15°C	0.870
Viscosità @ 40°C	19 cSt
Infiammabilità Vaso Chiuso	165°C

### Benefici

- Eccellente lubricità e potere EP.
- Lunga durata degli utensili.
- Elevata produttività.
- Ottima finitura superficiale dei pezzi lavorati.

### Condizioni di Magazzino

Le condizioni di stoccaggio prevedono temperature comprese tra 0 e 40°C.

Proteggere dal gelo ed evitare lo stoccaggio sotto il sole diretto.

Mantenere il prodotto negli appositi imballi. Il prodotto è stabile nel tempo ma può essere sensibile agli sbalzi di temperatura. Per avere garanzia di prestazione si consiglia l'impiego entro sei mesi dalla data di acquisto.

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano

**Industrial Lubricants & Services div.  
BP Italia S.p.A**

Via Cechov 50/2 - 20151 Milano  
Tel: 02.334.461 – Fax: 02.334.463.00

**Uffici e Stabilimento di Mappano:**

Via Palazzetto 9  
10070 Borgaro Torinese (TO)  
Tel: 011.222.5311 – Fax: 011.222.5358