

Product Data Sheet

Variocut G 650 HC

Olio intero da taglio ad alta performance

Descrizione

Variocut G 650 HC è un olio intero da taglio a bassa viscosità basato sulla più recente generazione di oli base hydrocracked e una nuova tecnologia di additivi senza cloro.

Applicazioni

Variocut G 650 HC è stato sviluppato per operazioni di rettifica con tutti i più comuni tipi di mola e in particolar modo con mole CBN. Inoltre ha dimostrato di essere valido in operazioni di foratura profonda di acciaio medio-alto legato, dove la bassa viscosità e l'alta lubrificazione costituiscono aspetti critici.

Variocut G 650 HC può essere utilizzato sia su macchine singole che in sistemi centralizzati.

Al fine di esaltare la performance del prodotto è consigliabile usare un'adeguata apparecchiatura di filtrazione.

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallo
Densità ASTM D4052	0.855 kg/lit
Viscosità 40° C ASTM D445	9.1 cSt
Infiammabilità PM ASTM D93	170° C

Benefici

- Bassa nebulizzazione e schiuma
- Additivi tecnologicamente innovativi
- Efficienza di taglio estremamente alta
- Eccellenti caratteristiche di bagnabilità
- Ottime caratteristiche di filtrabilità
- Alto punto di infiammabilità
- Assenza di odori sgradevoli
- Alta stabilità all'ossidazione
- Esente da metalli pesanti e cloro
- Contenuto di aromatici molto basso

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato negli appositi imballi in luogo coperto ed a temperatura compresa tra -5° C e +40° C.

Proteggere da infiltrazioni d'acqua.

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.

Le indicazioni e annotazioni tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

Variocut G 650 HC®

Page 1 of 1

INDUSTRIAL LUBRICANT&SERVICES
div. BP Italia S.p.A
Via Cechov 50/2 – 20151 Milano
Tel: 02.334.461 – Fax: 02.334.463.00
Uffici e Stabilimento di Mappano:
Via Palazzetto 9 – 10070 Borgaro Torinese (To)
Tel: 011.222.5311 – Fax: 011.222.5358