

## Scheda Prodotto

# TECHNICLEAN AS 105

Lavante Base solvente

### Descrizione

Techniclean AS 105 è un lavante a base solvente dearomatizzato di basso odore

### Applicazioni

Techniclean AS 105 puo' essere utilizzato quale sostituto del tricloroetano e dei solventi clorurati, in genere per la pulizia dei particolari metallici, ferrosi e non, sporchi di oli e grassi.

Techniclean AS 105 è ideale per le operazioni di pulizia pettini dei telai tessili.

Castrol Techniclean AS 105 e' usato normalmente a temperatura ambiente. Per migliorare il potere detergente e una piu' rapida asciugatura puo' essere riscaldato alla temperatura max di 80° (soltanto in impianti adeguati)

#### Tipo di impianto

Ad immersione in vasca con bagno agitato o statico o in impianti realizzati appositamente per l'uso di solventi.

Castrol Techniclean AS 105 non puo' essere usato negli impianti dove vengono utilizzati i solventi clorurati in fase vapore

### Caratteristiche Chimico-Fisiche

Aspetto	Liquido Limpido Incolore
Odore	Caratteristico
Densità	0,805 Kg/dmc
Punto di Infiammabilità	103°C
Punto di Ebollizione	234-264

### Benefici

- pulizia efficace
- riduzione notevole dell'odore
- non tossico
- compatibile con la maggior parte dei metalli
- alto punto di infiammabilità
- non danneggia la fascia d'ozono

### Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.