

Scheda Prodotto

CARECUT ES 22

Olio da taglio intero sintetico - Ediz. 1/2008

Descrizione

CARECUT ES 22 è un fluido integrale costituito da selezionati esteri di sintesi ed una appropriata additivazione EP.

Applicazioni

CARECUT ES 22 è un olio intero basato sulla nuova tecnologia di esteri ottenuti da risorse rinnovabili e specificatamente realizzato per ottenere le massime prestazioni nel taglio metalli con il minimo impatto ambientale e soddisfacendo le esigenze igienico sanitarie della clientela.

CARECUT ES 22 è stato sviluppato per applicazioni di media ed elevata gravosità che richiedono massima qualità di finitura superficiale. Il prodotto può essere utilizzato con successo per migliorare il processo produttivo con il massimo rispetto per la sicurezza dei lavoratori e l'ambiente di lavoro.

Particolarmente idoneo per:

Tornitura, fresatura, foratura, filettatura, maschiatura

Taglio ingranaggi, dentatura a creatore

Rettifica spinta

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Aspetto: | liquido limpido |
| Colore: | giallo chiaro |
| Densità ASTM D4052 | 0.95 kg/lit |
| Viscosità 40°C ASTM D 445 | 22 cst |
| Infiammabilità PM ASTM D 93 | > 200°C |

Benefici

Prestazioni superiori ai prodotti convenzionali base olio minerale con incremento di produttività.

Idoneo per acciai alto resistenziali, acciai inossidabili e acciai al carbonio; compatibile con tutti i materiali non ferrosi.

Prodotto senza cloro.

Colore chiaro e assenza di odori sgradevoli.

Contenuta nebulizzazione, bassa volatilità, alto punto d infiammabilità.

Facilmente biodegradabile.

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato negli appositi imballi in luogo coperto ed a temperatura compresa tra -5°C e +40°C.

Proteggere da infiltrazioni di acqua.

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.