

DESCRIZIONE

I Castrol SPHEEROL EPL sono grassi lubrificanti di ottima qualita' formulati con saponi a base di litio e contenenti particolari additivi atti ad esaltarne la capacita' di sopportare carichi elevati e a conferire loro una notevole resistenza all'inquinamento con acqua (anche in rilevanti percentuali), ottima protezione contro la corrosione e l'ossidazione ed una eccezionale stabilita' meccanica.

APPLICAZIONI

SPHEEROL EPL sono raccomandati per la lubrificazione di cuscinetti a strisciamento e a rotolamento, ingranaggi e riduttori sottoposti a urti e a forti carichi - soggetti o meno ad infiltrazione di acqua - laminatoi, macchinari per cementifici, cartiere, industrie della gomma, gru, carriponte, ecc.

I Castrol SPHEEROL EPL rispondono alle specifiche Timken relative ai grassi per laminatori (Timken Test 45 1 bis).

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

Prodotto	Colore	Ispess.	Punto Goccia °C	Additivi	Penetraz. lavor. ASTM	Consist.	Olio base
SPHEEROL EPL 0	bruno	litio	>170	Antiossidante, EP, untuosante antiruggine	355/385	0,00	M 150
SPHEEROL EPL 1	bruno	litio	>175	Antiossidante, EP, untuosante antiruggine	310/340	1,00	M 150
SPHEEROL EPL 2	bruno	litio	>175	Antiossidante, EP, untuosante antiruggine	265/295	2,00	M 150

VANTAGGI

I Castrol SPHEEROL EPL , disponibili nelle gradazioni **0-1-2**, hanno un alto punto di goccia, non formano grumi o depositi nelle tubazioni, non alterano nè perdono le loro caratteristiche neppure dopo lunghi periodi di immagazzinamento.

SPHEEROL EPL0 approvato dalla Dropsa per gli impianti di lubrificazione centrale a linea unica sistema Accumo.

SPHEEROL EPL1 e SPHEEROL EPL2 sono invece approvati per gli impianti di lubrificazione a linea doppia.

STOCCAGGIO

Le prestazioni dei prodotti sono garantite con stoccaggio tra -5/+40 °C. Evitare il contatto con l'acqua. Si consiglia di utilizzare i prodotti entro un anno dalla data di acquisto.

Castrol Industrial Castrol Italiana SpA

UFFICI di MILANO: Via Aosta, 4a - 20155 Milano - Tel. 02/33625.1 - Fax 02/311306

UFFICI e STABILIMENTO di MAPPANO: Via Palazzetto, 9 - 10070 Borgaro Torinese (TO) Tel. 011/2225.311 - FAX 11/2225.338

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

